

NEW!

Tekutý kov nové generace 60% kovu



Vysoce viskózní 2-složkové epoxidové lepidlo s vysokým podílem kovu 60%.

Díky vysokému obsahu kovu je lepidlo magnetické.

Nabízí mnohostranné využití ve výrobě, při opravách, výrobě prototypů a forem vyniká malým smrštěním a možností nanášení silnějších vrstev.

Lze povrchově upravit barvením, lakováním. Odolává rázům a otřesům.

Po vytvrzení nabízí různé možnosti opracování jako vrtání, frézování, řezání, řezání závitů atd.



- Spojování - lepení, vyplňování spár a utěšňování
- Oprava poškozených povrchů
- Vyplňování dutin, otvorů a oprava porézních částí
- Opravy prasklin odlitků
- Opravy trhlin, netěsností a jiných škod vzniklých opotřebením
- Opravy kavitace
- Opravy poškozených bloků motorů, hydraulických válců, nebo klikových skříní
- Výroba forem a prototypů

- Směšovací poměr: 1:1
- Barva (po smísení): šedá
- Konzistence: tixotropní pasta
- Čas zpracování: 5 – 6 minut
- První vytvrzení za: 6 – 8 minut
- Plné vytvrzení za: 4 – 24 hodin
- Specifická hmotnost: 2,7 g/ml
- Teplotní odolnost: -60 °C – 120 °C



Objednací číslo: G/501014

349,-