

CUPLUBOR

SPREJ NA BÁZI MĚDĚNÉHO PRÁŠKU V SYNTETICKÉM NOSIČI



Vlastnosti:

- Mazací prostředek pro šroubová spojení, která jsou vystavena vysokým teplotám a agresivnímu koroznímu prostředí
- Je vhodný pro příruby u rozvodů páry, výfukové potrubí, držáky hořáků, pro pomalootáčkové nebo oscilující uložení
- Redukuje opotřebení, zamezuje korozi a oxidaci, vytváří stabilní film
- Zajišťuje bezpečnou montáž, ale i následnou demontáž
- Odolává teplotám do -30°C do $+1200^{\circ}\text{C}$
- Je vhodný pro použití v automobilovém průmyslu, ve sklárnách, slévárnách, na konektory, těsnění atp.

Obsah: 300 ml

Objednací číslo: 2012061

Použití:

Před aplikací povrchy očistíme od nečistot odmastíme a necháme oschnout. Pak sprej intenzivně min. 2 min protřepejte (musí být slyšet pohybující se ocelovou kuličku). Poté aplikujeme ze vzdálenosti cca 20 cm.

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

INTERNOVA-CZ GmbH, spol. s r.o., 26.dubna 245, 68801 Uherský Brod

interNova®